

EIGENSCHAFTEN DER EV CHARGER



STECKERVERSION

- A7300 7.3kW Einphasig
- A011k 11kW Dreiphasig
- A022k 22kW Dreiphasig



Haltbarkeit

Schutzart IP55 und IK08



OCPP-konform

OCPP1.6J or OCPP2.0.1



Dynamischer Lastausgleich

Dynamische Anpassung der Ladeleistung



Geplantes Laden

Stellen Sie die Ladezeit nach Ihren Wünschen ein



Solarverknüpfung

PV-Strom kann direkt genutzt werden



Mehrere Konnektivitätsoptionen

Bluetooth, WLAN, 4G, Ethernet

EV CHARGER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



MODEL	A7300P1-E1	A7300P1-E-2	A011KP1-E-2	A022KP1-E-2	A7300P1-E-A	A011KP1-E-A	A022KP1-E-A
TYP	LADESTECKER						
Eingangsleistung							
Verkabelungsplan	1P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Spannung [Vac]	230±20%	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Maximaler Strom [A]	32	32	16	32	32	16	32
Frequenz [Hz]	50/60						
Ausgangsleistung							
Spannung [Vac]	230±20%	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Maximaler Strom [A]	32	32	16	32	32	16	32
Nennleistung [kW]	7.3	7.3	11	22	7.3	11	22
BENUTZEROBERFLÄCHE UND STEUERUNG							
Steckertyp	Kabel Typ 2						
RFID-Leser	Mifare ISO/IEC 14443 A						
Startmodus	Plug&Play/RFID-Karte/App						
KOMMUNIKATION							
Bluetooth	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WiFi	Ja	Ja	Ja	Ja	Optional	Optional	Optional
OCPP 1.6 ODER 2.0	BEI DER	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
4G	BEI DER	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
LAN	BEI DER	BEI DER	BEI DER	BEI DER	Ja	Ja	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN							
Installation	Wandmontage / Pfostenmontage						
Betriebstemperatur [°C]	-25 ~ 50						
Betriebsfeuchtigkeit [%]	5 ~ 95 , Keine Kondensation						
Betriebshöhe [m]	≤2000						
ABMESSUNGEN UND GEWICHT							
Produktabmessungen (B*H*T) [mm]	320*190*130						
Produktgewicht [kg]	5.43						
SICHERHEIT							
IP-Schutzart	IP55						
IK-Bewertungsschutz	IK08						
Fehlerstromerkennung* [mA]	AC 30/DC 6						
Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz						
EMC	Klasse b						
Zertifizierung	CE						
Standardzertifizierung	EN/IEC 61851-1: 2019. EN/IEC 61851-21-2: 2021						

*Interner RCD-DD erfüllt die Abschaltzeitmerkmale gemäß IEC 62955

*Externer RCCB ist erforderlich

*Wählen Sie Typ A oder Typ B gemäß den lokalen Vorschriften